



## HSS HOLZSPIRALBOHRER, RÜCKENFÜHRUNG HSS WOOD TWIST DRILL, GUIDED FORET A BOIS HSS, LONGS A DOUBLE LISTEL

**DE Ausführung:** Ähnlich DIN 7487 A, mit Zentrierspitze, 2 Vorschneidern, 2 Schneiden, 4 Führungsfasen und abgesetztem Schaft. Schaft: 13x50mm.

**Verwendung:** HSS-Ausführung für Hartholz.  
Drehzahl: 500-4000 U/min.  
Vorschub: 2m/min.

**EN Characteristics:** Similar to DIN 7487 A, with center point, 2 cutters, 2 spurs and reduced shank.

**Usage:** Special steel for softwood.  
HS for hardwood.  
500-4000 RPM.  
Feed rate: 2m/min.

**FR Caractéristiques:** En acier rapide HSS. Selon la norme DIN 7487A, avec une pointe de centrage, 2 traçoirs, 2 couteaux. Double listel pour une meilleure évacuation des copeaux.

**Utilisation:** Qualité HSS pour les bois durs et le travail intensif. Par sa longueur et sa précision de perçage, ce foret est particulièrement adapté au travail de menuiserie de précision de type escaliers.  
Vitesse de rotation: 500-4000 t/min.  
Avancement: 2m/min.

Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
6	83	140	13	9002696030799	015106008
7	70	145	13	9002696030805	015107008
8	92	150	13	9002696030812	015108008
9	80	155	13	9002696083894	015109008
10	85	160	13	9002696083917	015110008
12	115	170	13	9002696054801	015112008
13	100	175	13	9002696083948	015113008
14	105	180	13	9002696083955	015114008
15	110	185	13	9002696083962	015115008
16	115	190	13	9002696083979	015116008
18	125	200	13	9002696030843	015118008
20	135	210	13	9002696030850	015120008
22	145	220	13	9002696030867	015122008
24	160	235	13	9002696030874	015124008
25	165	240	13	9002696030881	015125008
26	175	250	13	9002696083993	015126008
28	185	260	13	9002696084006	015128008
30	195	270	13	9002696030898	015130008
34	195	270	13	9002696084020	015134008
35	215	290	13	9002696055679	015135008
40	225	300	13	9002696084044	015140008

0151

