



VHM DURCHGANGSBOHRER MIT DACHFORMSPITZE
SOLID CARBIDE DOWEL DRILL WITH TAPERED POINT
FORET A BOIS CARBURE MONOBLOC AVEC POINTE DE 120°

DE Ausführung: VHM, mit 2 Schneidern, Dachformspitze 120°, Schaft durchgehend zylindrisch. Rechts- oder linkslaufend lieferbar.

Verwendung: Zum Anfertigen ausrissfreier Bohrungen in Spanplatten und beschichteten Plattenwerkstoffen, sowie für Aluminium und Stahl geeignet. Auch in Verwendung mit Spannhülsen und Aufnahmen geeignet.
 Drehzahl: 3000-9000 U/min
 Vorschub: max.: 3m/min.

EN Characteristics: Made of solid carbide, 2 cutters, tapered point 120° and cylindrical shank. Right or left hand cutting.

Usage: For drilling smooth holes in chipboards and laminated material. Suitable also for aluminum and steel. Can be used in adapter chuck.
 3000-9000 RPM.
 Feed rate: max: 3m/min.

FR Caractéristiques: Mèche au carbure avec pointe de 120°, 2 coupes, queue cylindrique. Livrable à droite ou à gauche.

Utilisation: Pour un perçage sans éclats dans le bois, les panneaux revêtus, l'aluminium et le métal.
 Vitesse de rotation: 3000-9000 t/min.
 Avancement: jusqu'à 3m/min.

rechtslaufend / right hand cutting / Rotation à droite

Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
2	18	40	zyl.	9002696103752	01760200
2,5	18	40	zyl.	9002696103776	01760250
3	20	45	zyl.	9002696043232	01760300
3,5	22	50	zyl.	9002696103851	01760350
4	22	50	zyl.	9002696103868	01760400

linkslaufend / left hand cutting / Rotation à gauche

Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
2	18	40	zyl.	9002696103639	01750200
2,5	18	40	zyl.	9002696103653	01750250
3	20	45	zyl.	9002696137719	01750300
3,5	22	50	zyl.	9002696103721	01750350
4	22	50	zyl.	9002696103738	01750400



ADAPTER UND SPANNHÜLSE FÜR ART.NR. 0176 / 0175
BUSHING AND BRUSHING BORE FOR NO. 0176 / 0175
QUEUE ET MANDRIN PORTE-MÈCHES POUR RÉF. 0176 / 0175


Adapter | Adapter | Adapteur

Ø	GL	SL	S	EAN	ART.NR.
2	38	19	10.	9002696104025	017802005
2,5	38	19	10.	9002696104032	017802505
3	38	19	10	9002696050858	017803005
3,5	38	19	10	9002696104049	017803505
4	38	19	10	9002696104056	017804005

Spannhülsen | clamping sleeve | Douille de serrage

Ø	GL	S	EAN	ART.NR.
2	23	10.	9002696103899	01770200
2,5	23	10	9002696103905	01770250
3	23	10	9002696103912	01770300
3,5	23	10	9002696103936	01770350
4	23	10	9002696103943	01770400

0176/0175



0177/0178

