



0605

QUERLOCHSENKER DEBURRING COUNTERSINK FRAISES À ÉBAVURER



DE Ausführung: Kegel- und Entgratender mit Querloch, 90 Grad, HSS-E (C05). Schämlender Schnitt. Der Span wird durch ein Querloch abtransportiert und verhindert ein Verkleben der Späne mit dem Werkstück.

Verwendung: Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen. Der Querlochsenker arbeitet ratter- und gratfrei, erzeugt eine hohe Oberflächengüte in Stahl, Nichteisen-Metalle, Edelstahlbleche, Kunststoffe, Holz sowie in legierten und unlegierten Stählen.

EN Characteristics: Countersinker and deburring Countersinker with transverse hole, 90 degrees, HSS-E (C05).

Usage: For countersinking and deburring of bores. The deburring countersink works chattering and bur free, creates a high surface quality and is suitable for nearly all materials. The resharping of the deburring countersink can be done with a grindstone at the breast in the hole.

FR Caractéristiques : En acier rapide HSS au Cobalt (C05), fraise conique à 90° avec trou.

Utilisation : Permet de chanfreiner et d'ébavurer. Cette fraise travaille sans vibrations et convient à presque toutes les matières. Réaffûtage possible à l'aide d'une lime conique. Voir page 137 Réf 0607E

Ø	GL	S	EAN	ART.NR.
2-5	45	6	9002696114888	060500205
5-10	49	8	9002696044284	060500510
10-15	65	10	9002696044260	060501015
15-20	85	12	9002696117063	060501520
25-30	115	15	9002696117070	060502530

Ø	EAN	ART.NR.
5-10, 10-15, 15-20	9002696180029	0605SET3HSE