



## AUFSTECK-VERSENKER, PREMIUM AUSFÜHRUNG COUNTERSINK, PREMIUM QUALITY FRAISES SANS QUEUE AU CARBURE

0632

**DE Ausführung:** HW, 2-schneidig, Rechtslauf, 90 Grad.

**Verwendung:** Für rationelles Bohren und Senken in einem Arbeitsgang für Hartholz, furnierte Platten, MDF und Kunststoffe  
Drehzahl: 3000–9000 U/min.

**EN Characteristics:** TCT, 2 cutters, right hand cutting, 90 degree. Other diameters or left hand cutting on request.

**Usage:** For efficient drilling and countersinking in a single operation.  
3000–9000 RPM.

**FR Caractéristiques :** 2 coupes carbure, sens à droite (gauche sur demande), angle de 90°. A utiliser en combinaison avec nos mèches Réf 500 et 520.

**Utilisation :** Pour percer et noyer les têtes de vis en une seule opération.  
Vitesse de rotation : 3000 – 9000 t/min.



Ø1	Ø2	GL	EAN	ART.NR.
3	16	17	9002696040835	06320300
4	16	17	9002696040859	06320400
5	16	17	9002696040873	06320500
6	16	17	9002696040897	06320600
8	20	21	9002696040934	06320800
10	25	38	9002696040958	06321000