



0636/0084



## AUFSTECKVERSENKER FÜR 0084 + 0089 +0089S COUNTERSINK FOR 0084 + 0089 + 0089S FRAISES À FOND PLAT POUR MÈCHES RÉF. 0084 + 0089 +0089S

**DE Ausführung:** Passend zu Bohrer Nr. 0084 + 0089 + 0089S (Seite 54-57) von Ø 12 mm bis Ø 40 mm. 2 Vorschneider und 2 Hauptschneiden. Das Spannen erfolgt mit einer Klemmschraube.

**Verwendung:** Zum rationellen Bohren und Einsenken von Vertiefungen für Platten und Beilagen in einem Arbeitsgang. Z.B. versenken von Scheiben und Schrauben in Leimbinder.  
Drehzahl: 500–1000 U/min.

**EN Characteristics:** Suitable for bit Nr. 0084 + 0089 + 0089S (page 54-57). from Ø 12 mm up to Ø 40 mm. Clamping is made with a clamping screw.

**Usage:** For rational boring and countersinking of deepenings for plates and washers in one step. e.g. countersinking washers and screws in structural composite lumber 500–1000 RPM.

**FR Caractéristiques :** S'utilise en combinaison avec nos mèches Réf. 0084 + 0089 + 0089S (page 54-57).

**Utilisation :** Permet de noyer les têtes de boulons, rondelles et écrous en une seule opération.

Vitesse de rotation : 500-1000 t/min.

Ø1	Ø2	NL	GL	EAN	ART.NR.
12	25	16	25	9002696055518	0636120250
12	30	18	28	9002696138204	0636120300
12	35	20	32	9002696115533	0636120350
12	40	20	32	9002696170723	0636120400
12	45	25	38	9002696115540	0636120450