



VHM-DÜBELBOHRER MIT DACHSPITZE SOLID-CARBIDE DOWEL DRILLING BIT WITH ANGLED POINT MECHES A TOURILLONNER A POINTE DE 60° Z2

DE Ausführung: Schneidkopf VHW massiv, mit Dachformspitze 60°, 2 Schneiden, Schaft zylindrisch mit Spannfläche und Einstellschraube. Rechts- oder linkslaufend lieferbar. Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.

Verwendung: Zum Bohren von ausrissfreien Durchgangslöchern insbesondere im Möbelbau. Geeignet für Weich- und Harthölzer, Spanwerkstoffe und Schichthölzer.
Drehzahl: 3000–12000 U/min.
Vorschub: bis zu 3m/min.

EN Characteristics: Cutting head solid TC with angled point 60°, 2 cutting edges, shank straight with clamping surface and set screw. Available for RH and LH rotation. Other diameters and lengths available on request.

Usage: For drilling clean clearance holes, especially in cabinetry. Suitable for softwood, hardwoods, chip materials and plywood with plastic. 2500–9000 RPM.
Feed rate: up to 3m/min.

FR Caractéristiques: Mèche avec tête au carbure avec pointe à 60°, 2 coupes, queue cylindrique avec méplat et vis de réglage. Livrable à droite ou à gauche.

Utilisation: pour un perçage sans éclats de trous débouchants dans les bois tendres, durs et reconstitués, ainsi que les panneaux revêtus. Tout particulièrement adaptée à l'industrie du meuble.
Vitesse de rotation : 3000-12000 t/min.
Avancement : jusqu'à 3 m/min

Ø	NL	GL	S	SL	EAN	ART.NR.
3	25	57,5	10	30	9002696340713	5520300570
3	35	70	10	30	9002696340775	5520300700
4	25	57,5	10	30	9002696340720	5520400570
4	35	70	10	30	9002696340775	5520400700
5	25	57,5	10	30	9002696340737	5520500570
5	35	70	10	30	9002696340799	5520500700
6	25	57,5	10	30	9002696340744	5520600570
6	35	70	10	30	9002696340805	5520600700
7	25	57,5	10	30	9002696340751	5520700570
7	35	70	10	30	9002696340812	5520700700
8	25	57,5	10	30	9002696340768	5520800570
8	35	70	10	30	9002696340829	5520800700

rechtslaufend / right hand cutting / Rotation à droite

Ø	NL	GL	S	SL	EAN	ART.NR.
3	25	57,5	10	30	9002696340836	5530300570
3	35	70	10	30	9002696340898	5530300700
4	25	57,5	10	30	9002696340843	5530400570
4	35	70	10	30	9002696340904	5530400700
5	25	57,5	10	30	9002696340850	5530500570
5	35	70	10	30	9002696340911	5530500700
6	25	57,5	10	30	9002696340867	5530600570
6	35	70	10	30	9002696340928	5530600700
7	25	57,5	10	30	9002696340874	5530700570
7	35	70	10	30	9002696340935	5530700700
8	25	57,5	10	30	9002696340881	5530800570
8	35	70	10	30	9002696340942	5530800700

linkslaufend / left hand cutting / Rotation à gauche

552/553

