

0430



04300005K



KUNSTBOHRER KASSETTEN HM UNIVERSAL BIT CASES TCT COFFRETS DE MÈCHES A FACONNER

Ø	EAN	ART.NR.
15-20-25-30-35	9002696014393	04300005K
20-25-30-35-40-50	9002696306214	04300006K
15-20-25-30-35 + HM-Holzspiralbohrer TCT Wood twist drill forets à bois 4-5-6-8-10	9002696324874	04300010K

973C43

KUNSTBOHRER, STANDARD AUSFÜHRUNG UNIVERSAL STANDARD BIT MÈCHES À FAÇONNER CARBURE STANDARD



DE Ausführung: HW-Ausführung mit kleiner Zentrierspitze, 2 Vorschneidern, 2 Schneiden, mit abgesetztem, zylindrischem Schaft. Schaft 10 x 30 mm.

Verwendung: Zum Bohren sauberer und maßhaltiger Löcher in Harthölzern, verleimten Hölzern, Preß-Span- und kunststoffbeschichteten Platten.
Drehzahl: 1200–6000 U/min.

EN Characteristics: TCT version with a small centering tip, 2 spurs, 2 cutting edges, with shouldered cylindrical shaft. Shaft 10 x 30mm.

Usage: For drilling clean and true to size holes in hardwood, glue laminated timber, press boards and plastic-coated chipboards.
Speed: 1200–6000 rpm.

FR Caractéristiques: Au carbure, avec une petite pointe de centrage, 2 traçoirs, 2 couteaux, queue cylindrique décollée de Ø 10 x 30 mm.

Utilisation: Pour un perçage net et précis à cote constante dans les bois durs, bois reconstitués, agglomérés et plaqués.
Vitesse de rotation : 1200-6000 t/min.

Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
15	60	90	10	9002696146889	973C43015
20	60	90	10	9002696146896	973C43020
25	60	90	10	9002696146902	973C43025
30	60	90	10	9002696146919	973C43030
35	60	90	10	9002696146926	973C43035

Ø	EAN	ART.NR.
15-20-25-30-35	9002696049548	973C4305K

