


0600

KRAUSKOPFVERSENKER COUNTERSINK FRAISE CONIQUES



0603S

DE Ausführung: Ähnlich DIN 6446 – mit abgesetztem Zylinderschaft, 90°. Schaftlänge: 30 mm.

Verwendung: Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen.

EN Characteristics: Similar to DIN 6446, with reduced cylindrical shank, 90°. Shank length: 30 mm.

Usage: For countersinking and deburring of bores.

FR Caractéristiques: En acier, selon la norme DIN 6446, avec une queue cylindrique décollée, 5 coupes permettant un fraisage à 90°.

Utilisation: Permet de chanfreiner l'emplacement de la tête de vis.


Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
10	60	90	6	9002696015635	060001000
12	60	90	6	9002696015604	060001200
13	60	90	6	9002696015642	060001300
16	60	90	6	9002696015659	060001600
18	60	90	6	9002696015666	060001800
20	60	90	8	9002696015673	060002000
25	60	90	10	9002696015680	060002500

Ø	EAN	ART.NR.
13-16-20	9002696134831	0603S



0601

HSS KRAUSKOPFVERSENKER, PREMIUM AUSFÜHRUNG HSS COUNTERSINK, PREMIUM QUALITY FRAISE HSS POUR TÊTE DE VIS, QUALITE PREMIUM



DE Ausführung: Ähnlich DIN 6446 – mit abgesetztem Zylinderschaft, 90°. Schaftlänge: 30 mm. Hohe Standzeit.

Verwendung: Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Weich- und Hartholz.

EN Characteristics: Similar to DIN 6446, with reduced cylindrical shank, 90°. Shank length: 30 mm.

Usage: For countersinking and deburring of bores.

FR Caractéristiques: En acier rapide HSS, selon la norme DIN 6446, avec une queue cylindrique décollée, 5 coupes permettant un fraisage 90°.

Utilisation: Permet de chanfreiner l'emplacement de la tête de vis.

Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
10	60	90	6	9002696015703	060101000
13	60	90	6	9002696031208	060101300
16	60	90	6	9002696015734	060101600
20	60	90	6	9002696015758	060102000
30	60	90	10	9002696015772	060103000