



ZINKENFRÄSER HW
DOVETAIL CUTTERS TCT
FRAISES À QUEUE D'ARONDE HM

DE **Ausführung:** Zweiseidig, mit Vorschneider.

EN **Characteristics:** Two flutes. With side spurs.

FR **Caractéristiques:** A double tranchant, à couteaux.

Ø1	Ø2	NL	SL	W	S	EAN	ART.NR.
14,3	12,7	13,5	32	14°	8	9002696281184	175A1431403
14,6	12,7	13,5	40	14°	12	9002696281191	175A1431406

175A



V-NUT- UND SCHRIFTENFRÄSER HW / Z 2
V-GROOVE AND ENGRAVING CUTTERS TCT / TWO FLUTES
FRAISES À RAINURER EN V / HM / Z 2

DE **Ausführung:** Einsatz auf hochtourigen Oberfräsmaschinen. Zum Fräsen von V-Nuten, Ziernuten. Als Schriftfräser 60° verwendbar. Geeignet auch zum Anfasen von Hartholzern und Plattenwerkstoffen.

EN **Characteristics:** Used for bevelling, chamfering and for producing mortar grooves. Can be used for imitating, 'V' jointed tongue and groove on man-made board. Can be used for lettering and freehand designs for which the 60° profile is the most likely.

FR **Caractéristiques:** Utilisation sur défonceuse à régime élevé. Pour rainures décoratives, pour fraiser en V. Les modèles à 60° peuvent aussi s'utiliser comme fraise à écrire à 60°. Convient également au chanfreinage des bois durs et panneaux en tout genre.

Ø	NL	SL	W	S	EAN	ART.NR.
12,7	15,9	32	60°	8	9002696281276	2311270603
19,05	20,6	32	60°	8	9002696281320	2311905603
6,35	9,5	32	90°	8	9002696281238	2310635903
9,5	12,7	32	90°	8	9002696281252	2310950903
12,7	12,7	32	90°	8	9002696281283	2311270903
15,9	12,7	32	90°	8	9002696281306	2311590903
19,05	15,9	32	90°	8	9002696281344	2311905903
32	22	32	90°	8	9002696281368	2313200903
19,05	20,6	40	60°	12	9002696281337	2311905606
6,35	9,5	40	90°	12	9002696281245	2310635906
9,5	12,7	40	90°	12	9002696281269	2310950906
12,7	12,7	40	90°	12	9002696281290	2311270906
15,9	12,7	40	90°	12	9002696281313	2311590906
19,05	15,9	40	90°	12	9002696281351	2311905906
32	23,5	40	90°	12	9002696281375	2313200906

231

