


150



**NUTFRÄSER HSS Z2**  
**STRAIGHT BIT HSS Z2**  
**FRAISES À RAINURER DROITE HSS Z2**

**DE Ausführung:** Mit zwei geraden Schneiden, stirn- und umfangschneidend, rechtsschneidend. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

**Verwendung:** Zum Fräsen und Nuten von Hart- und Weichhölzern in zentrischen Spannfuttern.  
 Drehzahl: 6000–12000 U/min.

**EN Characteristics:** HSS, with two straight cutting edges, face and peripheral cutting, Right-hand-cutting. Other diameters and specification on request.

**Usage:** For grooving in hard and softwoods, in centric chucks.  
 6000–12000 RPM.

**FR Caractéristiques:** Avec 2 couteaux droits, coupe frontale et périphérique, rotation à droite. Autres dimensions et molèles sur demande.

**Utilisation:** Pour fraiser et rainurer des bois durs et tendres, queue cylindrique. Vitesse de rotation : 6000-12000 t/min.

Ø	NL	GL	SL	S	EAN	ART.NR.
5	11	40	27	8	9002696043263	1500501103
6	16	45	27	8	9002696019114	1500601603
8	19	48	27	8	9002696019244	1500801903
10	19	48	27	8	9002696019282	1501001903
11	19	46	27	8	9002696031635	1501101903
12	19	46	27	8	9002696031673	1501201903
14	23	50	27	8	9002696031819	1501402303
16	25	52	27	8	9002696019343	1501602503
18	25	52	27	8	9002696046523	1501802503
20	25	52	27	8	9002696032045	1502002503

220



**NUTFRÄSER HW / Z 2 / S = 8 X 32 & 12 X 40 MM**  
**STRAIGHT CUTTERS TCT / TWO FLUTES / S = 8 X 32 & 12 X 40 MM**  
**FRAISES À RAINURER AVEC COUPE LATÉRALE HM Z2**

**DE Ausführung:** Zweischneidig. Grund- und flankenschneidend. Zum Nuten, Fälzen und Langlochfräsen. Glatte, ausrissfreie Kanten. Die angeschliffene Bohrschneide lässt das Einbohren zu. \*Ø 2 mm = Z1.

**EN Characteristics:** Two flutes for clean finish. Suitable for plunge. For work in abrasive materials such as chipboard, MDF, plywood and hardwood. For grooving, rebating and mortising. Ø \*2 mm = one flute.

**FR Caractéristiques:** A double tranchant carbure. Pour rainurer, affleurer, mortaiser et forer. Pour des bords lisses sans éclats. Les coupes frontales aiguisées permettent une bonne pénétration dans le bois.

Ø	NL	SL	S	EAN	ART.NR.
*2	6	32	8	9002696285922	2200200603
3	8	32	8	9002696285939	2200300803
4	12	32	8	9002696285946	2200401203
5	12	32	8	9002696285953	2200501203
5	16	32	8	9002696285960	2200501603
5	20	32	8	9002696285977	2200502003
6	19	32	8	9002696285984	2200601903
6	25	32	8	9002696285991	2200602503
8	20	32	8	9002696286004	2200802003
8	30	32	8	9002696286011	2200803003
10	20	32	8	9002696286028	2201002003
10	30	32	8	9002696286035	2201003003
12	20	32	8	9002696286042	2201202003
12	32	32	8	9002696286059	2201203203
12	38	32	8	9002696286066	2201203803
12	50	32	8	9002696286073	2201205003

→ FORTSETZUNG / CONTINUE / SUITE



**NUTFRÄSER HW / Z 2 / S = 8 X 32 & 12 X 40 MM**  
**STRAIGHT CUTTERS TCT / TWO FLUTES / S = 8 X 32 & 12 X 40 MM**  
**FRAISES À RAINURER DROITE HM / Z 2 / S = 8 X 32 & 12 X 40 MM**

220

Ø	NL	SL	S	EAN	ART.NR.
14	20	32	8	9002696039105	2201402003
14	30	32	8	9002696286097	2201403003
15	20	32	8	9002696286103	2201502003
15	30	32	8	9002696286110	2201503003
16	20	32	8	9002696286127	2201602003
16	32	32	8	9002696286134	2201603203
16	38	32	8	9002696286141	2201603803
16	50	32	8	9002696286158	2201605003
18	20	32	8	9002696286165	2201802003
18	30	32	8	9002696286172	2201803003
20	20	32	8	9002696286189	2202002003
20	30	32	8	9002696286196	2202003003
22	20	32	8	9002696286202	2202202003
22	30	32	8	9002696286219	2202203003
24	20	32	8	9002696286226	2202402003
25	20	32	8	9002696286233	2202502003
25	30	32	8	9002696286240	2202503003
4	12	40	12	9002696286257	2200401206
5	12	40	12	9002696286264	2200501206
5	16	40	12	9002696286271	2200501606
5	20	40	12	9002696286288	2200502006
6	19	40	12	9002696286295	2200601906
6	25	40	12	9002696286301	2200602506
6	20	40	12	9002696286318	2200802006
8	30	40	12	9002696286325	2200803006
10	20	40	12	9002696286332	2201002006
10	30	40	12	9002696286349	2201003006
12	20	40	12	9002696286356	2201202006
12	32	40	12	9002696286363	2201203206
12	38	40	12	9002696286370	2201203806
12	50	40	12	9002696286387	2201205006
14	20	40	12	9002696286394	2201402006
14	30	40	12	9002696286400	2201403006
15	20	40	12	9002696286417	2201502006
16	20	40	12	9002696286424	2201602006
16	32	40	12	9002696286431	2201603206
16	38	40	12	9002696286455	2201603806
16	50	40	12	9002696286472	2201605006
18	20	40	12	9002696285915	2201802006
18	30	40	12	9002696285908	2201803006
20	20	40	12	9002696285892	2202002006
20	30	40	12	9002696285885	2202003006
22	20	40	12	9002696285878	2202202006
22	30	40	12	9002696285861	2202203006
24	20	40	12	9002696285854	2202402006
25	20	40	12	9002696285847	2202502006
25	30	40	12	9002696285830	2202503006

