



PLANFRÄSER HW HINGE MORTISING CUTTER TCT FRAISE À SURFACER HM

222

(DE) Ausführung: Zweischnidig. Umfangs- und stirnschnidig. Zum Planfräsen von Holz- oder Kunststoffumleimern Eignet sich besonders zum Einfräsen von großflächigen Scharnieren.

(EN) Characteristics: Two flutes. Suitable for plunge. Specifically designed for cutting in hinges, stair treads and the general routing of larger flat bottom areas with quick clearance of waste.

(FR) Caractéristiques: A double chantant. Coupe frontale & périphérique. Pour le surfacage et le lamage de bois et de matières synthétiques. Convient particulièrement au fraisage de charnières à surface importante.

Ø	NL	SL	S	EAN	ART.NR.
19	12	32	8	9002696281207	2221901203
30	12	32	8	9002696281221	2223001203



PLANFRÄSER HW HINGE MORTISING CUTTER TCT FRAISE À SURFACER HM

223

(DE) Ausführung: Trotz seiner extrem kompakten Abmessungen ist dieser Fräser ideal zum Planfräsen großer Holzoberflächen von Massivholzern und Holzfaserplatten geeignet. Darüber hinaus eignet er sich zur Bearbeitung unebener Holzoberflächen und zum Fräsen größerer Überstände von Umleimern und anderen Deckschichten wie z.B. Resopal. Die 45°-Fase an der Schneide erhöht die Standzeit des Fräzers und senkt die Beanspruchung der Schneidkante. Seine sechs Schneiden sorgen für einen optimalen Schnitt und einwandfreie Schnittergebnisse.

(EN) Characteristics: Despite its extremely compact dimensions, this cutter is ideally suited for planing large solid wood and fibreboard surfaces. Moreover, it is ideal for processing uneven wooden surfaces and cutting larger stair edge protrusions and other top layers such as Resopal. Its 45° bevel increases this cutter's service life and lowers the stress on the cutting edge. Its six flutes provide optimal cuts and flawless results.

(FR) Caractéristiques: Malgré des dimensions extrêmement compactes, cette fraise se prête tout particulièrement au surfacage du bois massif et de panneaux de fibres de bois sur des surfaces importantes. En outre, elle est tout aussi adaptée au traitement de surfaces de bois irrégulières et au fraisage de saillies importantes sur les chants et autres couches de surface comme le Resopal. Le chanfrein à 45° sur le couteau accroît la durée de vie de la fraise et réduit les contraintes sur l'arrêté de coupe. Ses six couteaux permettent une coupe optimale et des résultats irréprochables.

Ø	NL	SL	S	EAN	ART.NR.
50	8	70	12	9002696378457	2235000806

