



**SCHEIBENNUTFRÄSER HW / Z 3**  
**SLOTING CUTTERS TCT / THREE FLUTES**  
**FRAISES POUR RAINURES HM / Z 3**


**DE Ausführung:** Drei gerade Schneiden, umfang- und flankenschneidend. Zum Nuten und Schlitzten. Einsatz auf Spindeln bzw. Fräsdornen für Bohrung 8 mm.

**EN Characteristics:** Three wing slotter for different applications as grooving for biscuit jointing, match lining and tongue and grooving. Can be used on arbors for slotters with bore 8 mm.

**FR Caractéristiques :** Trois tranchants droits, coupant pourtour et bords. Pour rainures et fentes. Utilisation sur arbres réf 257A et B, avec ou sans roulements à billes.

Ø	ØB	SB	EAN	ART.NR.
47,6	8	2	9002696281634	255A4760203
47,6	8	2,5	9002696281641	255A4760253
47,6	8	3	9002696281658	255A4760303
47,6	8	4	9002696281665	255A4760403
47,6	8	5	9002696281672	255A4760503
47,6	8	6	9002696281689	255A4760603

**255A**



**AUFNAHMEDORN (OHNE KUGELLAGER) FÜR 255A**  
**ARBORS (WITHOUT BALL BEARING) FOR 255A**  
**ARBRES (SANS ROULEMENT À BILLES) POUR 255A**

**DE Ausführung:** Zur Aufnahme von Scheibennutfräser mit Bohrung 8 mm. (Nr. 255A)

**EN Characteristics:** Enables mounting of slotting cutters. (No. 255A)

**FR Caractéristiques :** Fendues avec encoche. Les douilles de réduction sont utilisées pour adapter la taille de la queue à la pince de serrage.

Ø	NL	SL	S	EAN	ART.NR.
8	23,8	32	8	9002696281757	257A8003
8	23,8	40	12	9002696281764	257A8006

**257A**

