



SCHEIBENNUTFRÄSER HW / Z 3 SLOTING CUTTERS TCT / THREE FLUTES FRAISES POUR RAINURES HM / Z 3


DE Ausführung: Drei gerade Schneiden, umfang- und flankenschneidend. Zum Nuten und Schlitzen. Einsatz auf Spindeln bzw. Fräsdornen für Bohrung 8 mm.

EN Characteristics: Three wing slotter for different applications as grooving for biscuit jointing, match lining and tongue and grooving. Can be used on arbors for slotters with bore 8 mm.

FR Caractéristiques : Trois tranchants droits, coupant pourtour et bords. Pour rainures et fentes. Utilisation sur arbres réf 257A et B, avec ou sans roulements à billes.

Ø	ØB	SB	EAN	ART.NR.
47,6	8	2	9002696281634	255A4760203
47,6	8	2,5	9002696281641	255A4760253
47,6	8	3	9002696281658	255A4760303
47,6	8	4	9002696281665	255A4760403
47,6	8	5	9002696281672	255A4760503
47,6	8	6	9002696281689	255A4760603

255A



AUFNAHMEDORN (OHNE KUGELLAGER) FÜR 255A ARBORS (WITHOUT BALL BEARING) FOR 255A ARBRES (SANS ROULEMENT À BILLES) POUR 255A

DE Ausführung: Zur Aufnahme von Scheibennutfräser mit Bohrung 8 mm. (Nr. 255A)

EN Characteristics: Enables mounting of slotting cutters. (No. 255A)

FR Caractéristiques : Fendues avec encoche. Les douilles de réduction sont utilisées pour adapter la taille de la queue à la pince de serrage.

Ø	NL	SL	S	EAN	ART.NR.
8	23,8	32	8	9002696281757	257A8003
8	23,8	40	12	9002696281764	257A8006

257A

