

BÜNDIGFRÄSER HW MIT KUGELLAGER / Z2
TRIMMING CUTTER TCT WITH BALL BEARING / Z2
FRAISE D'AFFLEURAGE HM AVEC ROULEMENT À BILLES / Z2

DE Ausführung: Zweischneidig. Ganz präzise auf Kugellager-Durchmesser geschliffen zur genauen Kantenbearbeitung. Auch für Arbeiten mit der Schablone, sowie mit dem Kurvenlinfix und -formfix geeignet (ab S. 177).

EN Characteristics: A two flute cutter with a ball bearing guide on the bottom. Diameter of the tool and of the bearing are exactly the same for precise trimming. For trimming plastic or plywood overlay. For copy profiling with template and also suitable for use with Kurvenlinfix or Kurvenformfix curve-shaping tools (from p. 177).



FR Caractéristiques: A double tranchant. Ajusté à la perfection au diamètre du roulement à billes pour un usinage précis des arêtes. Convient également aux travaux avec gabarit.

Ø	NL	SL	S	EAN	ART.NR.
9,52	12,7	32	8	9002696285069	2800951273
9,52	25,4	32	8	9002696285076	2800952543
12,7	12,7	32	8	9002696285083	2801271273
12,7	25,4	32	8	9002696285090	2801272543
19,05	19	32	8	9002696285106	2801901903
12,7	25,4	40	12	9002696289210	2801272546
12,7	38,1	40	12	9002696285113	2801273816

KUGELLAGER
 BALL BEARING
 ROULEMENT À BILLES

ZU Ø	EAN	ART.NR.
9,52	9002696287889	LASS4763B
12,7	9002696287872	LASBR3-16
19,05	9002696288336	LAS1905

280



BÜNDIGFRÄSER HW MIT ACHSWINKEL
TRIMMING CUTTER TCT WITH SHEAR CUTTING ANGLE
FRAISE D'AFFLEURAGE HM BIAISÉES NÉGATIVES

DE Ausführung: Durch den negativen Achswinkel der HW-Platten entsteht ein ziehender Schnitt. Dadurch entsteht ein sehr sauberes Ergebnis an der Schnittkante. Vorteil bei beschichteten Platten und Kunststoffen aber auch bei langfasrigen Hölzern (Stirnholzbearbeitung). Auch geeignet für die Verwendung mit dem Kurvenlinfix bzw. -formfix (ab S. 177).

EN Characteristics: Because of the negative angle from the TCT tip a shear angle is created. This gives you a superior finish on the edge, even for fast cuts in delicate. Advantage for coated boards and plastics, but also for long-fibre woods (processing of croff-cut wood). And also suitable for use with Kurvenlinfix or Kurvenformfix curve-shaping tools (from p. 177).

FR Caractéristiques: L'angle d'axe négatif de panneaux HM permet une coupe en angle. Le résultat obtenu sur l'arête de coupe est très propre. Un avantage sur les plastiques et les panneaux avec revêtement mais aussi sur les bois à fibre longue.

Ø	NL	SL	S	EAN	ART.NR.
12,7	25,4	32	8	9002696281856	28312702543
19,05	50,8	40	12	9002696281863	28319055086

KUGELLAGER
 BALL BEARING
 ROULEMENT À BILLES

ZU Ø	EAN	ART.NR.
12,7	9002696287872	LASBR3-16
19,05	9002696288336	LAS1905

283

