


621

NUTFRÄSER Z2 M12x1
STRAIGHT BIT Z2 M12x1
FRAISE À RAINURER Z2 M12x1



DE Ausführung: Mit zwei geraden Schneiden, stirn- und umfangeschneidend, Innengewinde M12x1, für zentrisches Spannfutter, Rechtsgang.

Verwendung: Zum Fräsen von Hart- und Weichhölzern sowie beschichteten Plattenwerkstoffen. Für händischen und mechanischen Vorschub geeignet. Drehzahl: 15000-24000 U/min. Vorschub: bis zu 8 m/min.

EN Characteristics: With two straight cutting edges, for ground cutting. Inside thread M12x1, for centric chucks. Right-hand cutting.

Usage: For cutting, grooving and mortising in soft and hard woods as well as in laminated material. Suitable for automatic feed and hand driven advance. 15000-24000 RPM. Feed rate: up to 8 m/min.

FR Caractéristiques: Au carbure, coupe frontale & périphérique, queue cylindrique Ø 18 avec méplat et fileté M12x1, pour mandrin à rotation à droite.

Utilisation: Pour fraiser des bois tendres et durs, ainsi que les panneaux revêtus. Convient pour une avance manuelle ou mécanique.

Vitesse de rotation: 15000-24000 t/min. Avancement: jusqu'à 8 m/min.

Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
8	35	67	M 12x1	9002696028123	621080067
10	35	67	M 12x1	9002696028130	621100067
12	35	67	M 12x1	9002696028147	621120067
12	40	73	M 12x1	9002696028154	621120073
12	45	77	M 12x1	9002696028161	621120077
14	35	67	M 12x1	9002696028178	621140067
14	40	73	M 12x1	9002696135937	621140073
14	60	92	M 12x1	9002696028185	621140092
16	40	73	M 12x1	9002696135944	621160073
16	45	77	M 12x1	9002696028215	621160077
18	45	77	M 12x1	9002696028253	621180077
18	60	92	M 12x1	9002696028260	621180092
20	35	67	M 12x1	9002696028277	621200067
20	45	77	M 12x1	9002696028284	621200077
20	60	92	M 12x1	9002696028291	621200092
22	40	73	M 12x1	9002696135968	621220073
25	25	60	M 12x1	9002696028321	621250060
25	40	73	M 12x1	9002696120896	621250073