




9000

**WENDESCHNEIDPLATTE VHM QUALITÄT K05**  
**INDEXABLE INSERTS SOLID CARBIDE QUALITY K05**  
**FERS DE RABOT RÉVERSIBLES AU CARBURE**



**DE Ausführung:** 2 bzw. 4-schneidig, 35°. Maßgenau, für höchste Standzeiten. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

**Verwendung:** Qualität K05 für Weichholz und Hartholz; MDF, beschichtetes Spanholz. Qualität D050 (Ultrafine) für MDF, beschichtetes Spanholz, beschichtetes MDF. Qualität UMG04 (Nanograin) für HDF Hartfaserplatten.

**EN Characteristics:** accurate to size, for highest endurance. Other dimensions and versions on inquiry.

**Usage:** Quality K05 for hard wood and softwood; MDF, coated chipboard. Quality D050 (Ultrafine) for MDF, coated chipboard, coated MDF. Quality UMG04 (Nanograin) for HDF.

**FR Caractéristiques :** au carbure, 2 et 4 coupes, 35° pour utilisation intensive. Autres dimensions à la demande.

**Utilisation :**

- ISO K05 pour tous types de bois, MDF, contre-plaqué et plaqué.
- D050 (Ultrafine) pour MDF et bois plaqué.
- UMG 04 (Nanograin) pour HDF et panneaux fibres de bois.

B	GL	ST	Z	WS	EAN	ART.NR.
12	12	1,5	4	D050	9002696139218	9000012
12	15	1,5	2	D050	9002696139225	9000015
12	20	1,5	2	D050	9002696139232	9000020
12	30	1,5	2	D050	9002696139249	9000030
12	40	1,5	2	D050	9002696139256	9000040
12	50	1,5	2	D050	9002696042051	9000050

B	GL	ST	Z	WS	EAN	ART.NR.
12	12	1	2	K05	9002696142812	90010075
12	12	1	2	K05	9002696139287	9001015
12	12	20	2	K05	9002696139294	9001020
12	12	1	2	K05	9002696139300	9001025
12	12	1	2	K05	9002696071938	9001030
12	12	1	2	K05	9002696071976	9001040
12	50		4	K05	9002696062851	9001050
12	12	1	4	K05	9002696143109	9016012
14	14	2	4	K05	9002696062875	90250141
14	14	1	4	K05	9002696072041	90250144

B	GL	ST	Z	WS	EAN	ART.NR.
12	30	1,5	2	UMG04	9002696145233	9000030G04
12	50	1,5	2	UMG04	9002696145424	9000050G04