



973PRO



973PRO75

WINKELGETRIEBE PREMIUM ANGLE GEAR PREMIUM RENOI D'ANGLE PREMIUM

DE Ausführung: Lange 6-kant Aufnahme mit Kugelsicherung, dadurch sicherer Halt der Werkzeuge, mit integriertem Haltegriff. 2000 U/min. Belastbarkeit: 57 Nm.

Verwendung: Geeignet in Verbindung mit jeder Bohrmaschine zum Bohren oder Schrauben an schwer zugänglichen Stellen. Sehr starke Ausführung. Es können Schrauben bis zu 70 mm Länge ins Holz geschraubt werden. Mit 1/4" Bit-Aufnahme mit Sicherungsnut.

EN Characteristics: Long hexagon socket with a ball locking device, ensuring secure retention of the tools, with integrated handle. 2000 RPM. Loading capacity: 57 Nm.

Usage: Suitable in combination with any drilling or screwing on difficult accessible places. Very strong construction. Screws up to 70 mm length can be screwed into wood. With 1/4" adapter and safety groove. Screw driver can be stored in the handle.

FR Caractéristiques: Adaptation pour outils 6-pans 1/4". Poignée à monter à droite ou à gauche. Résistance: 57 Nm. Vitesse de rotation maxi.: 2000 t/min.

Utilisation: Renvoi d'angle de perçage et de vissage professionnel pour les endroits difficiles d'accès.

EAN

9002696068426

ART.NR.

973PRO75

973Q



973QRA57

WINKELGETRIEBE STANDARD ANGLE GEAR STANDARD RENOI D'ANGLE STANDARD

DE Ausführung: Standard Ausführung, Winkelgetriebekopf und Handgriff 360° verstellbar und Handgriff zusätzlich noch verstellbar. 1500 U/min. Belastbarkeit: 45 Nm

Verwendung: Geeignet in Verbindung mit jeder Bohrmaschine zum Bohren oder Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

EN Characteristics: Standard line, angle gear head and grab handle is adjustable up to 360° and additional grab handle is adjustable. 1500 RPM Loading capacity: 45 Nm

Usage: Suitable in combination with any drilling or screwing on difficult accessible places.

FR Caractéristiques: Renvoi d'angle à poignée pivotante à 360° et réglable en hauteur de 0 à 90°. 1500 t/min Résistance: 45 Nm, standard

Utilisation: Renvoi d'angle de perçage et de vissage professionnel pour les endroits difficiles d'accès.

EAN

9002696635284

ART.NR.

973QRA57