



LAMELENNUTFRÄSER HW BISCUIT JOINER BLADE TCT FRAISES À RAINURER POUR LAMELLO HM

DE Ausführung: HW-bestückt, mit 12 Zähnen, Dm. 102 mm, Bohrungs-Dm. 22 mm, Schnittbreite 4 mm, in schöner Verpackung. Durch 12-zählige Ausführung leichter Schnitt und hohe Leistung.

Verwendung: In Verwendung mit einer Lamellenfräsmaschine, zum Ausfräsen von Schlitzern für Holzlamellen. Drehzahl: max. 12000 U/min.

EN Characteristics: 12 TCT teeth, diameter 102 mm, arbor diameter 22 mm, cutting width 4 mm. Available in plastic packaging. Thanks to the 12 teeth version, easy cutting and high performance.

Usage: For use with a slat miller, for milling out slots for wooden slats. Max. 12000 RPM.

FR Caractéristiques: Au carbure rapporté avec 12 dents, diam. 102 mm, alésage 22 mm, largeur de coupe de 4 mm. Coupe facile et haut rendement grâce à la denture élevée.

Utilisation: Avec une fraiseuse à lamelles pour fraiser des rainures dans les panneaux bois. Vitesse de rotation : max. 12000

Ø	SB	ØB	Z	EAN	ART.NR.
102	3,9	22	12	9002696044895	97IN0301WB

97IN0301WB



HARZGALLENFRÄSER HW ROSIN GALL BLADE TCT FRAISES POUR RÉPARATION DES POCHE DE RÉSINE HM

DE Ausführung: HW-bestückt, mit 4 wechselweise schräg angeordneten Zähnen, Dm. 100 mm, Bohrungs-Dm. 22 mm.

Verwendung: In Verwendung mit Lamellenfräsmaschinen und dem Harzgallenfräservorsatz, zum Ausfräsen von Harzgallen. Drehzahl: max. 16000 U/min.

EN Characteristics: 4 TCT teeth, helical tooth system, diameter 100 mm, arbor diameter 22 mm.

Usage: For use with a slat miller and the resin pocket blade. Max. 16000 RPM.

FR Caractéristiques: Au carbure rapporté avec 4 dents alternées inclinées, diam. 100 mm, alésage 22 mm.

Utilisation: Avec une fraiseuse à lamelles et la fraise d'entailage adaptable pour le curetage de poches de résine avant rebouchage. Vitesse de rotation : max. 16000 t/min.

Ø	SB	ØB	Z	EAN	ART.NR.
100	8	22	4	9002696044994	97IN0302WB

97IN0302WB

