



982408



**ABPLATTFRÄSER HW / KARNISPROFIL MIT KUGELLAGER**  
**PANEL RAISING CUTTER / OGEE TCT WITH BALL BEARING**  
**FRAISE PROFIL PLATE-BANDE HM AVEC ROULEMENT À BILLES**



**DE Ausführung:** Zweischneidig. Mit austauschbarem Kugellager. Horizontaler Einsatz. Profiltiefen von 19 mm bis 28,5 mm sind möglich. Bei Schaft 8 mm in mehreren Arbeitsgängen arbeiten, bedingt durch sehr großen Durchmesser und Bruchgefahr. N. Max: 12000.

**EN Characteristics:** Two flutes. With exchangeable ball bearing. Can be used overhead or inverted but always horizontal. Profile depths from 19 mm till 28,5 mm. Use the tool with 8 mm shank only in several steps to achieve the depth because of the big diameter and breaking risk. Max Speed: 12000 RPM.

**FR Caractéristiques:** A double tranchant. Avec roulement à billes remplaçable. Utilisation horizontale. Profondeurs de profilage de 19 à 28,5 mm possibles. Travailler en plusieurs étapes de travail avec queue de 8 mm, en raison de diamètres très élevés et du risque de cassure. N. max.: 12000.

Ø	NL	NL	R	S	EAN	ART.NR.
50,8	12,7	32	9,52	8	9002696053422	982408011
63,5	16	16	15	10	9002696053439	982408431

KUGELLAGER  
 BALL BEARING  
 ROULEMENT À BILLES

ZU TYPE 982408	EAN	ART.NR.
Ø 12,7 x 4,76 x 4,76 mm	9002696287872	LASBR3-16